




Valvola limitatrice di pressione semplice e anticavitazione
 Single relief and anticavitation valve
 mod. VLP-A

Corpo in alluminio
 Aluminium body



Modello Type	V1, V2, T	Pressione max. Max. pressure	Portata max Max. flow
VLP40-A-12	1/2" GAS	300 bar 4300 psi	40 l/min 10.5 gpm
VLP80-A-12	1/2" GAS	300 bar 4300 psi	80 l/min 21 gpm
VLP80-A-34	3/4" GAS	300 bar 4300 psi	80 l/min 21 gpm

Taratura Setting		
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range
00	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi



Regolazioni Adjustments			
A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	B Volantino e dado Handknob and locknut	C Piomatura Sealing cap	D Cappellotto Cap

Modello Type	①	L1	H1
VLP40-A-12	VLP40C	56	42
VLP80-A-12	VLP80C	56	55
VLP80-A-34	VLP80C	52	55

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP40-A-12	02	A
Modello Type	Codice taratura Setting code 00, 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.